



DETALJ OPPLEGG
1:10

ANMERKNINGER:

- ALLE MÅL I mm
- TRE:
 - STRØVED SKAL VÆRE I KVALITET C30.
 - HULL FOR TRESKRUER SKAL FORBORES MED 0,9 X KJERNEDIAMETER FOR DEN GJENGEDE DELEN, FOR GJENGET DEL FORBORES DET MED MINIMUM SKAFTDIAMETEREN.
 - ALLE TRESKRUER SKAL HA UNDERLAGSSKIVER
 - ALLE TRESKRUER SKAL VÆRE VARMFORSINKET.
- GLIDELAGER:
 - ALLE GLIDELAGER ER AV TYPEN LASTOFLON G_a OG ER DIMENSJONERT FOR OPPTREDENDE N_{min}, N_{max} OG ROTASJON.
 - LAGER SKAL MONTERES HORIZONTALT I BEGGE RETNINGER, ELLERS IHT LEVERANDØRENS BESKRIVELSE.

HENVISNINGER:

- K01-1 BRU TYPE 1, OVERSIKT
- K10-1 LANDKAR, h=3,0m

01	LOGO	NOENVA	NOVEAS	NOMABJ	30.11.2016
Rev.	Endring	Tegn.	Kanlr.	Ansv.	Dato
		TEN	RBA	ERO	14.12.07
		Målestokk		Format	
		1:20		A3	
		1:10			
		Datafil			
		Oppdragsleder	TEJ		
		Oppdragsnr.	710091		
		Tegningsnr.		Rev.	
			K01-2	01	