



Vegklasse (Vkl)	Min. vei- bredde (m)	Min. kurve radius (m) <small>(Horisontal- kurver)</small>	Maks. stigning i %		Maks. stigning i horisontalkurver i %						
			Lassretn.	Returr.	Radius i m	Vkl 3		Vkl 4		Vkl 5	
			(Rett vei < 60 m)	(Rett vei < 60 m)		Lassr.	Returr.	Lassr.	Returr.	Lassr.	Returr.
2	4,5	20	8 (10)	8 (10)	10-14	2	5	4	7	10	12
3	4,0	10	10 (12)	12	15-19	4	7	6	9	11	14
4	4,0	10	12 (14)	18	20-29	6	8	8	11	12	15
5	4,0	10	18	20 (22)	30-39	8	10	10	13	14	17
7	3,5	10	15 <sup>1)</sup> / 20 <sup>2)</sup>	30	40-49	9	11	11	14	15	18
8	2,5		15	30	50-59	9	11	11	16	16	20
<p>Kjørebane skal være minimum 3,5 m (vkl 2-5). Veibredden skal økes med 0,5 meter når fyllinga er høyere enn 2,0 m, målt på ytterkant av skulder, eller der stigningen er over 12% i vkl 4 og 14% i vkl 5.</p> <p>Breddeøkningen foretas i innersving og jevnes ut over en avstand på 20 m regnet fra tangentpunktene. (Krav til økning framgår av tabell s.2. Ytterligere informasjon finnes i Veinormalene). På rett vei bygges veien med min. 5% tosidig tverrfall.</p> <p><sup>1)</sup> Landbrukstraktor <sup>2)</sup> Lassbærer</p>						Maks. avstand mellom stikkrenner					
						Stigning på vegen i %			Maks. avstand i m		
						8			100		
						10			90		
						12			70		
14			50								

